

# 71 22 200

## КНИPEX CoBolt® Компактный болторез, изогнут под углом



- прецизионные режущие кромки для мягкой и твердой проволоки, а также рояльной струны
- режет такие детали, как болты, гвозди, заклепки и т.д. до Ø 5,2 мм
- особо высокая режущая способность при меньшей затрате усилий благодаря высокоэффективной конструкции шарнира
- режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 64 HRC
- высококачественная хромованадиевая сталь, ковкая, многоступенчатая закалка в масле
  - Форма: Головка под углом 20° с обращённым на одну сторону узлом крепления и смещёнными кромками для резания практически вровень с поверхностью, инструмент удобно держать
- с длинными ручками в двухцветных многокомпонентных чехлах без упоров - для большего удобства в использовании и более простой транспортировки
- С интегрированной пружины для раскрытия или фиксации ручек для комфортной работы и безопасной транспортировки

### 60%-ная экономия усилия по сравнению с обычными боковыми кусачками особой мощности

Оригинальный передаточный механизм обеспечивает максимальный эффект действия рычага при очень низком трении. Усилие резания более чем в 20 раз превышает приложенную мышечную силу.

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Номер артикула   | 71 22 200                            |
| EAN  | 4003773066873                        |
| Клещи  | фосфатированные, черного цвета       |
| Ручки  | с тонкими многокомпонентными чехлами |
| Форма  | 2                                    |
| Параметры резания / проволока средней твёрдости (диаметр) Ø мм | 5,2                                  |
| Параметры резания / твёрдая проволока (диаметр) Ø мм           | 4,0                                  |
| Параметры резания / рояльная струна (диаметр) Ø мм             | 3,6                                  |
| Параметры резания / мягкая проволока (диаметр) Ø мм            | 6,0                                  |
| Длина мм   | 200                                  |
| Вес нетто g  | 375                                  |

Возможны технические изменения и ошибки

